Renseignements sur le produit



Perma-Chink®

Scellant pour les maisons de bois rond

■ Crée une barrière qui résiste aux intempéries et isole les maisons en bois rond.
■ Convient parfaitement aux nouvelles constructions, à la restauration et à la réparation des maisons en bois rond existantes.
■ Conserve sa souplesse – suit les mouvements des bûches, même dans les climats les plus rigoureux.
■ Apparence authentique – ressemble au calfeutrage traditionnel à base de mortier.
■ Pour bricoleurs et professionnels.
■ Sûr et facile à installer – se nettoie à l'eau.
■ Garantie de 5 ans lorsque le produit est utilisé selon les directives du fabricant.

Mode d'emploi

1. Appliquez sur une surface sèche libre de toute huile, saleté et autres corps étrangers.
2. Appliquez sur une base ou un substrat convenable (consultez le guide d'utilisation pour connaître les bases à utiliser).

Pour obtenir le meilleur rendement possible, le produit doit mesurer de ¼ à ½ pouce d'épaisseur une fois sèche.

Outils nécessaires :

Peut être appliqué avec un pistolet à calfeutrer, un sac à appliquer ou une pompe à calfeutrer. Vous aurez également besoin d'une bouteille à vaporiser de l'eau et de truelles de différentes tailles pour terminer l'application du Perma-Chink.

Modes d'application :

1. Remplissez la bouteille à vaporiser avec de l'eau du robinet.
2. Remplissez le pistolet ou le sac de Perma-Chink (fermez la grande ouverture du sac avec une ficelle).
3. Maintenez le sac ou le pistolet fermement contre la base. Appliquez le Perma-Chink de manière à ce que le produit touche la surface de chacune des bûches (vous pourriez devoir appliquer plus d'un ruban de Perma-Chink).

Après avoir appliqué suffisamment de produit de calfeutrage pour le travailler à la truelle, vaporisez avec de l'eau et travaillez le produit à la truelle jusqu'à l'obtention de la texture ou du fini désiré.

Le Perma-Chink doit être appliqué avec une truelle contre chaque bûche pour obtenir la meilleure étanchéité possible. Les bulles d'air et les rubans multiples doivent être travaillés à la truelle pour éviter les fissures ou les creux.

Instructions spéciales :

• Appliquez un ruban de Perma-Chink de 1/4 à 3/8 de pouce d'épaisseur.
• Évitez d'appliquer le Perma-Chink directement au soleil.
• La largeur du calfeutrage doit être égal à 1/6 du diamètre de la bûche.

Fréquence :

Dure la vie de votre maison de bois rond.

Emballage :

Le Perma-Chink est vendu en tubes de 11 onces et de 30 onces, et en contenants de 5 gallons.

Durée de vie/température à l'application :

Le Perma-Chink a une durée de vie d'un an et doit être appliqué à une température se situant entre 4ºC et 32ºC.

Temps de séchage :

Une pellicule se formera sur le Perma-Chink dans l'heure ou les deux heures qui suivent l'application. Le calfeutrage séchera en 2 à 8 semaines, selon la température et le niveau d'humidité.

Couleurs :

Offert en six couleurs.